



# ЭкоСтандарт / EcoStandard

## Дисперсионный клей для паркета

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>            | Применяется для приклеивания мозаичного, штучного паркета (небольших размеров и из пород древесины, не сильно чувствительных к воздействию влаги). Применяется также для приклеивания фанеры на бетонное основание с предусмотренным механическим креплением (дюбелями).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>СВОЙСТВА</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- готовый к применению клей</li><li>- не содержит растворителей</li><li>- хорошо наносится</li><li>- быстрое время схватывания</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>      | <p><u>Условия для проведения работ</u><br/>При проведении работ и в течение последующих 3 суток минимальная рабочая температура (воздуха, основания, клея) должна быть не ниже +15 °С, влажность воздуха – не выше 80 %. Рекомендуемая влажность паркета – не более 8 %, бетона – не более 3 %.</p> <p>Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.</p> <p><u>Подготовка основания</u><br/>Облицуемая поверхность (бетон, фанера, ДСП) должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, остатков старых покрытий, пятен масла. Непрочный верхний слой бетона необходимо удалить до приклеивания паркета шлифованием и тщательно очистить с помощью пылесоса.</p> <p><u>Применение</u><br/>Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести клей на основание ровным слоем зубчатым шпателем на площадь, которую можно покрыть паркетом, пока клеевая поверхность является свежей (в течение 10-20 мин). Паркетные планки прижимаются к основе. После укладки проверить путём простукивания, что паркет по всей поверхности прикреплён к основанию. Между стенами и паркетом оставить зазор шириной 10-15 мм.</p> <p>Шлифование паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 7 суток после приклеивания.</p> <p>Придерживайтесь рекомендаций производителя напольных покрытий.</p> <p>Свежие пятна клея удалить смоченной водой тряпкой или губкой. Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.</p> |
| <b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b> | Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>УПАКОВКА</b>                      | Пластмассовые овальные ведра массой нетто 18 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ХРАНЕНИЕ</b>                      | Хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности – 1 год в заводской невскрытой упаковке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


Наши рекомендации основываются на произведённых нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.



После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

Клей выдерживает 5 циклов замораживания до  $-40^{\circ}\text{C}$  и оттаивания. При оттаивании после замораживания допускается расслоение клея.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав                   | вода, поливинилацетатная дисперсия, наполнитель, добавки                                                                                                                                                                                                                  |
| Значение pH              | 5 – 7                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Динамическая вязкость    | 33000 – 45000 мПа·с (Брукфильд RVT, 6/10, 23 °C)                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход                   | <p>- деревянное основание (фанера) – 0,65 – 1,2 кг/м<sup>2</sup></p> <p>- бетонное основание – 0,85 – 1,3 кг/м<sup>2</sup></p> <p>Расход существенно зависит от зубчатости шпателя</p>  |
| Открытое время, не менее | 20 мин (при температуре $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ )                                                                                                                                                                                                                      |
| Морозостойкость          | выдерживает 5 циклов замораживания до $-40^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                               |

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

##### ЗАО "Киилто-Клей"

198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2

Телефон +7-800-3333033

Факс +7-495-276-33-21

Адрес производства:

140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69