



Клей для обоев

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовый клейстер для приклеивания бумажных, структурных и виниловых обоев с бумажной основой, а также обоев под окраску к впитывающим или окрашенным поверхностям. Клей подходит для нанесения вручную или механически, а также для предварительной обработки. Не применяется для полностью пластмассовых материалов или пластмассовых поверхностей.

СВОЙСТВА

- выполняет требования классификации M1 по влиянию на качество воздуха внутренних помещений
- готовый клейстер, не требует времени для растворения, без комков
- применяется для впитывающих и предварительно обработанных окрашенных поверхностей
- хорошо наносится
- применяется только в сухих помещениях
- хорошая начальная адгезия
- хорошо сохраняет рельефный узор обоев
- не горючий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

связующее	переработанный крахмал
растворитель	Вода
плотность	ок. 1,03 кг/л
время для смачивания	10 – 30 мин.
расход	4-5 м ² /л

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура помещения, клея и склеиваемого материала не ниже +15° С
- Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ОБЛИЦУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Облицуемая поверхность должна быть сухой, ровной, прочной и чистой. Старые неприкрепленные обои, остатки краски, а также пластмассовая поверхность старых виниловых обоев удаляются. Неровности выравниваются шпатлевкой и шлифуются. Сильно впитывающие поверхности предварительно обрабатываются этим же клеем, разбавленным водой в соотношении 1 часть клея на 1 часть воды. Окрашенные поверхности шлифуют, промывают подходящим моющим веществом и тщательно смывают водой.

ИНСТРУМЕНТ

Валик для краски, кисть или машина для приклейки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится на обратную сторону обоев, которые сложить пополам и дать промокнуть в течение нескольких минут. После этого верхняя часть обоев прикрепляется в стык стены и потолка. Открыть нижнюю часть полосы обоев и прижать обои к стене обойной щеткой от середины к краям полосы, чтобы удалить воздушные пузырьки. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения после оклеивания обоями. Обращать также внимание на инструкции завода-изготовителя обоев. Пятна клея удаляются свежими смоченной водой тряпкой или губкой. При приклеивании обоев под окраску клей наносится на оклеиваемую стену.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно вывозить на свалку.

Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

5 и 15 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке. После длительного хранения перемешать перед применением. Открытую упаковку хранить не более 1 недели

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам:

В Санкт-Петербурге +7 (812) 324 32 00

В Москве +7 (495) 223 00 95