

StoColor Isol W

Водная, изолирующая внутренняя краска, без запаха. 1-ий класс влажного истирания по DIN EN 13 300

Характеристика																																	
Функция	Изолирует против проникающих веществ. Хорошая укрывистость. Устойчива к истиранию по DIN 53 778.																																
Оптика	Матовая по DIN EN 13 300. Высокая белизна. Не желтеет.																																
Область применения																																	
	Для внутренних работ. На стены и потолки. Применяется на несущие основания, содержащие мигрирующие активные вещества, а также на поверхности загрязнённые никотином, копотью, водяными пятнами и тд. Не наносить на влажные и загрязнённые поверхности.																																
Технические данные																																	
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, оксид титана, неорганические пигменты, силикатные наполнители, тальк, вода, гликоль эфир, добавки и связующие консерванты (без хлористых соединений).																																
Параметры	<table><tr><th>Критерии</th><th>Нормативы</th><th>Показатель</th><th>Единица</th></tr><tr><td>Плотность</td><td>DIN 53 217</td><td>1,3</td><td>g/cm^{3 4)}</td></tr><tr><td>Нерастворимые частицы</td><td>VIQP 033/VILS 001</td><td>52</td><td>M-%</td></tr><tr><td>pH-уровень</td><td>VIQP 011</td><td>7,5 – 8,5</td><td></td></tr><tr><td>Белизна</td><td>CIE</td><td>81</td><td>%</td></tr><tr><td>Глянец</td><td>DIN EN 1062-1</td><td>3¹⁾</td><td></td></tr><tr><td>Устойчивость к влажному истиранию</td><td>DIN EN 13 300</td><td>2)</td><td></td></tr><tr><td>Укрывистость</td><td>DIN EN 13 300</td><td>3)</td><td>%</td></tr></table> 1) матовая 2) Класс 1 < 5 µm 3) класс 3 при 7,0 м²/л 4) г/см³=кг/л При указаниях данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица	Плотность	DIN 53 217	1,3	g/cm ^{3 4)}	Нерастворимые частицы	VIQP 033/VILS 001	52	M-%	pH-уровень	VIQP 011	7,5 – 8,5		Белизна	CIE	81	%	Глянец	DIN EN 1062-1	3 ¹⁾		Устойчивость к влажному истиранию	DIN EN 13 300	2)		Укрывистость	DIN EN 13 300	3)	%
Критерии	Нормативы	Показатель	Единица																														
Плотность	DIN 53 217	1,3	g/cm ^{3 4)}																														
Нерастворимые частицы	VIQP 033/VILS 001	52	M-%																														
pH-уровень	VIQP 011	7,5 – 8,5																															
Белизна	CIE	81	%																														
Глянец	DIN EN 1062-1	3 ¹⁾																															
Устойчивость к влажному истиранию	DIN EN 13 300	2)																															
Укрывистость	DIN EN 13 300	3)	%																														
Рекомендации по обработке																																	
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовки																																
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить																																
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C																																
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие: StoColor Isol W Отделочное покрытие: StoColor Isol W																																
Подготовка материала	Готовая к применению, не разбавлять.																																

StoColor Isol W

Водная, изолирующая внутренняя краска, без запаха. 1-ий класс влажного истирания по DIN EN 13 300

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	Белый	Слой	0,13-0,14 л/м ²
	Цветной	Слой	0,13-0,14 л/м ²
	Продуктивность на гладкое основание: примерно 7,5 м ² /л (сравнимый с гипсокартонном) Продуктивность на шероховатое основание: примерно 7,0 м ² /л (сравнимый со стекло обоями) Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.		
Обработка	Наносить кистью, валиком или распылителем. Последующий слой после полного высыхания, как правило на следующий день (при +20 °C /65% влажности воздуха).		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	Белый и в ограниченных тонах по системе StoColor System.		
Глянец	Матовый по DIN EN 13 300.		
Оттенок	Оттенять при помощи StoTint Aqua макс. 1%		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	04.06.2003		
	Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto		
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@stoeu.com			